

強力、高機能性
ポリエステル帆布

トレダック®

東レテロン®使用のспанテロン織物に塩ビ樹脂を含浸加工した耐久性に優れた防水シートです。

軽い! 扱いやすい!

機能性にも優れた理想的な「トラックシート」
従来のシートに比べて約**2割も軽量**

軽量タイプ
〈約450g/m²〉

超軽量タイプ
〈約400g/m²〉

#4H

■製品巾103cm
※但しターボ品は製品巾102cm



G (グリーン)



T.G (ターボグリーン)



T.X (ターボシルバー)



OD (オーディー)



T.OD (ターボオーディー) ※受注生産



OY (オレンジ)

#400L

■製品巾102cm



G (グリーン)



L4287 (ブルー)

#2

■製品巾104cm



N (グレー)

#3

■製品巾103cm



G (グリーン)



OD (オーディー) ※受注生産

#4

■製品巾103cm



G (グリーン)

#5

■製品巾103cm



G (グリーン)



DG (ダークグリーン)



OD (オーディー)



N (グレー)



OY (オレンジ)

#650

■製品巾103cm



G (グリーン)



DG (ダークグリーン)



OD (オーディー)



N (グレー)



OY (オレンジ)

防汚タイプ

#U5

■製品巾102cm



X8130 (シルバー)

ターボセット®の表面に
アクリル樹脂コート加工
を施した
汚れにくい帆布です。

〈トレダック〉性能一覧表

項目	巾×長さ (cm) (m)	厚み (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ		伸び率		引裂強さ		耐水圧 (mm)	耐寒性 (℃)	主用途 平掛けシート・トラック幌、幌ウイング、 アコーディオン幌、カーテン車				
				タテ (kg/3cm)	ヨコ (N/3cm)	タテ (%)	ヨコ (%)	タテ (kg)	ヨコ (N)							
#2	104×50乱	0.77	750	240	2350	218	2140	35	20	13	130	16	155			船舶用ハッチカバー等
#3	103×50乱	0.75	700	240	2350	216	2120	35	22	13	125	15	148			トラックシート(6t超)、トラック幌(6t超)等
#4	103×50乱	0.66	615	204	2000	158	1545	25	30	13	123	13	131			トラックシート(6t超)、トラック幌(6t超)等
#5	103×50乱	0.61	585	158	1545	156	1525	25	25	8	80	13	125			トラックシート(2~6t)、トラック幌(2~6t)等
#650	103×50乱	0.54	530	155	1520	119	1170	20	25	7	70	9	87	1500以上	-25℃ 異常なし	トラックシート(2t未満)、トラック幌(2t未満)等
#4H	103×50乱	0.59	460	178	1740	150	1470	30	25	10	100	11	104			トラックシート(2t超)、トラック幌(2t超)等
#4HT	102×50乱	0.44	465	176	1720	149	1460	30	30	9	89	11	105			トラックシート(2t超)等
#400L	102×50乱	0.50	410	168	1650	114	1120	28	26	10	98	8	82			トラックシート(2t超)等
#U5	102×50乱	0.60	650	155	1520	124	1220	25	27	8	76	10	98			
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法(ストリップ法)				JIS L 1096 A1法(シングルタンク法)				JIS L 1092 A法(低水圧法)	JIS M 7102			

※上記データは測定平均値であり、保証値ではありません。 ※トラックシート(平掛シート)の場合は必ず2枚重ねで使用してください。

トレダック4H RYWヒラヒラオガ

正規品には、シートの2m毎に「トレダック〇〇〇(品番)」を
明記しております。

